



S.C. " ATES - Agro Technic Electronic Systems " SRL

CUI - RO 17611696,
J - 26 - 939 / 2005
RO60 BACX 0000 0030 2430 2000
UNICREDIT BANK - Tg.Mures

PUNCT DE LUCRU
Loc.Cerghid, str.Principală, nr.244
Jud.Mures

Str. Cutezantei , nr. 3 , ap. 1
4300 , jud. Mures
tel . 0365 - 430375
fax. 0365 - 430375, 0731-309588
e-mail : office@ates.ro
www.ates.ro

Echipamente electronice de măsură și control , automatizări pentru agricultură, apicultură, sere , ciupercării

SERE ȘI SOLARII TIP TUNEL - arce, structură, accesorii de fixare

Arce modulare policentrice, din țevă de oțel zincată, Z275 realizată în tehnologie Sendzimir, calitatea E220CR2S4.
Structura este proiectată în conformitate cu normativele europene EN 13031-1/2001 pentru proiectarea serelor și solarilor și a normativelor privind încărcarea la zăpadă CR1-1-3/2012 și la vânt CR1-1-4/2005 pentru teritoriul României.



Caracteristici constructive:

- lățime între axe: 4.0 m; 6.0 m; 8.0 m;
- lungime, la cerere, în funcție de suprafața cultivată;
- înălțime la coamă: 2.8 m, 3.4 m; 3.6 m;
- pasul între arce: 1.5 m; 2m; 2.5m;
- arce zincate D=60x1.5mm;
- lonjeroane zincate D=32x1.5mm;
- copertură din folie SOTRAFA, grosime 0.18mm, tratată anticondens, protecție la UV, durată de viață 4 ani;
- prinderea foliei foarte sigură, cu profile speciale, zincate sau din aluminiu, de tip omega cu armătură PVC;



Temeni și condiții de vânzare:

- plata în avans integral, discount 3%;
- termen de livrare 15 zile de la data plății;
- transport gratuit la locul aplicației;



Asamblare foarte ușoară și rapidă a elementelor de structură, prin îmbinări de tip bucușă / știft, nu necesită suduri, se utilizează foarte puține șuruburi. Lonjeroanele de legătură între arce, realizate din țevă zincată, se fixează prin îmbinări străpunse, prin găuri special executate în procesul de fabricație, asigurând astfel o foarte bună consolidare și stabilitate a structurii. În urma asamblării nu rezultă muchii tăioase sau contondente care să afecteze ulterior copertura. Prezintă un comportament foarte bun la acțiunea vântului și a zăpezii.



Dotări standard:

- tirant de palisare cu zăbrele;
- frontoane placate cu policarbonat de 6 mm;
- usi duble glisante din policarbonat de 6 mm, ambele fatade;
- deschidere laterală cu acționare manuală;
- plintă perimetrală la bază din policarbonat de 6 mm, h=60 cm;

Dotări optionale:

- luneta superioară rabatabilă pe ambele frontoane;
- deschideri laterale cu acționare mecanică, telescopică;
- sistem de irigație prin aspersie sau prin picurare;
- plasă de umbră;
- copertură dublă cu sistem de gonflare;

TEHNOLOGIE MODERNĂ = CANTITATE + PRODUSE DE CALITATE